

## FICHA TÉCNICA

---

### Descripción del producto

Formulado en base a dolomita para ser utilizado en un esquema de pintura antideslizante para pisos. Posee una buena resistencia a la abrasión. El Aditivo Antirresbalante se puede mezclar con cualquier producto para piso mono o bicomponente. El tamaño de partícula es una mezcla de granos entre 1 y 2 mm.

### Usos recomendados

Cuando se quiere lograr una superficie rugosa como una lija, para evitar el resbalamiento, especialmente cuando la superficie del piso está mojada. Recomendado para cubiertas de buque, bodegas, industrias, hangares, escaleras y otros.

### Aplicación

---

Se esparce por encima de la penúltima o antepenúltima capa de pintura dependiendo del espesor de la capa de terminación, cuando está todavía húmeda hasta cubrir por completo la superficie. Distribuir el producto mediante un método adecuado, por ejemplo, un tamiz, que permita que las partículas caigan directamente sobre la pintura húmeda. La cantidad que se utilizará dependerá del grado de rugosidad que se quiera obtener, puede ir de 1,5 -3 kg/m<sup>2</sup>. El rendimiento dependerá de la saturación deseada.

Una vez que ha secado la capa de pintura, eliminar los restos de partículas sueltas de la superficie mediante aspiración o barrido. Si las partículas recogidas están limpias pueden reutilizarse. Luego aplicar la siguiente capa de pintura.

### Formatos de envases

---

SKU	Nombre	Contenido
11251601	ADITIVO ANTIRRESBALANTE 1-2 MM	5 kg

### Almacenaje

---

Las condiciones por defecto son mantener los envases en un lugar seco y fresco.

**Tiempo de vida de almacenaje a 20 °C: 48 meses.**