

FICHA TÉCNICA

Descripción del producto

Dispersiones universales de pigmentos orgánicos e inorgánicos en glicoles, aditivos dispersantes, y estabilizantes, para tinteado o colorear pinturas y revestimientos de uso arquitectónico.

Propiedades

Propiedad	Descripción
Color	7 colores
Componente	Uno
Rendimiento práctico	Desde 0,1 a 12 onzas fluidas por galón de 3.785 lt., dependiendo de la base tintométrica.
Aplicación	Máquinas dosificadoras tintométricas
Dilución	No requiere
Limpieza de materiales y equipos	Agua Potable
Formato	1 litro

Uso y aplicaciones

Antes de cargar los vasos <canister> de la máquina tintométrica, agite el concentrado en máquina agitadora o manualmente de forma de garantizar la homogeneidad del producto. No debe agregarse más allá que lo que indica la fórmula, un exceso daña la calidad de la película de pintura. Tampoco debe agregarse un cuarto concentrado, puede anular alguno de los anteriores.

No debe emplearse como producto de terminación.

Almacenaje

El producto debe almacenarse de acuerdo con la legislación vigente. Las condiciones por defecto son mantener los envases en un espacio seco, fresco y bien ventilado. Los envases deben mantenerse perfectamente cerrados.

Tiempo de vida de almacenaje a 10-30°C y H.R. menor a 60%.: 24 meses

Salud y Seguridad

Los componentes de este producto no son inflamables

Consideraciones

La información descrita está basada en ensayos prácticos efectuados en nuestro Laboratorio, sin embargo, como el producto puede ser aplicado fuera de nuestro control, la empresa sólo garantiza la calidad de él en su envase; así también la información contenida en esta hoja técnica es susceptible de modificarse, como resultado de la experiencia práctica y desarrollo continuo del producto.

Esta versión fue editada por Codelpa Chile S.A., nos reservamos el derecho de cambiar la información, sin notificación previa. Esta hoja técnica reemplaza a las ediciones anteriores.