



FICHA TÉCNICA

Descripción del producto

Laca para madera base agua está formulada con resinas acrílicas de alta dureza y buena resistencia al rayado. Posee una baja viscosidad para aplicación directa, es de rápido secado, buena nivelación, excelente adherencia entre capas, y buen brillo. Es de fácil limpieza de equipos de aplicación ya que sólo requiere agua

Laca para madera base agua, es bajo olor y permite reducir la cantidad de contaminantes que generen malos olores irritantes y/o productos dañinos para el confort y bienestar de los instaladores y usuarios, siendo un producto de contenido teórico de solventes orgánicos inferior a 250 g/L.

Usos recomendados

Se emplea para Lacar y terminar muebles de madera para interiores, que hayan sido previamente sellados con selladores base agua; como mesas, sillas, escritorios, closets, artículos deportivos, marcos de ventanas y puertas; de madera sólida, tableros de madera tipo finger joint, tableros de partículas enchapados y tableros de fibra como los de M.D.F.

Propiedades

Propiedad	Descripción
Naturaleza Química	Acrílica Pura
Color	Incoloro y transparente
Contenido COV teórico	<250 gr./litro.
Terminación	Brillante
Diluyente	Agua potable
Rendimiento teórico	15-20 m ² /gl/ 1 mils película seca.
Condiciones de Aplicación	Sobre 10°C y Bajo 80% Humedad relativa
Herramientas de aplicación	Pistola, Brocha y Muñequilla
Dilución	Se puede aplicar directo. Se puede diluir hasta un 5 % en volumen.



LACA MADERA BASE AGUA

Número de capas	3 – 4 manos
Secado tacto	10-15 minutos
Secado para lijar y repintar	1-2 horas
Secado final	4 horas
Formato	¼ galón
SKU	41773917 ¼ galón (800 cc)

Preparación de superficie

La madera deberá estar seca, con un contenido de humedad de $\pm 12\%$, sellada, suavizada, y libre de polvo y suciedades. Para su aplicación, si lo requiere, se puede diluir máximo con aproximadamente 200 cc de agua potable por galón. Tres a cuatro manos cruzadas son suficientes para obtener un acabado de alto brillo.

La madera podrá teñirse previamente con tintas base agua, para después aplicar el Sellador y la Laca,

Se recomienda para mejorar el brillo final, lijar entre manos con papel grano 360. El brillo final dependerá del número de manos que apliquemos.

Almacenaje

El producto debe almacenarse de acuerdo con la legislación vigente. Las condiciones por defecto son mantener los envases en un espacio seco, fresco, y bien ventilado. Los envases deben mantenerse perfectamente cerrados.

Tiempo de vida de almacenaje a 10-30°C y H.R. menor a 80%.: 24 meses

Salud y Seguridad

Los componentes de este producto no son inflamables, y respetan el medio ambiente y a las personas.



Nota

Las indicaciones que figuran en esta hoja técnica están basadas en ensayos normalizados y experiencias de terreno que respaldan técnicamente este producto. Sin embargo, dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación, de almacenamiento o de servicio del producto, no nos corresponde responsabilidad alguna por resultados deficientes que puedan obtenerse en cada caso particular. Por lo anterior, escapan de nuestra responsabilidad problemas de rendimientos, desempeño o cualquier daño accidental o consecuencial que pueda derivarse del uso inadecuado del producto. Este producto podrá estar sujeto a modificaciones en el tiempo, de acuerdo al avance y desarrollo de la tecnología. Nos reservamos el derecho de cambiar cualquiera de éstos datos técnicos sin previo aviso.