



## FICHA TÉCNICA

---

### Descripción del producto

Producto formulado en base a resinas sintéticas modificadas base agua, de alto poder cubriente y rendimiento, especialmente diseñado para la construcción. Tiene una buena resistencia en exteriores e interiores, en especial sobre sustratos alcalinos. Su formulación contiene aditivos que disminuyen las salpicaduras durante su aplicación, como así también mejoran su nivelación, logrando así un buen rendimiento y poder cubritivo.

### Usos recomendados

Se emplea para proteger muros alcalinos, como Estucos, Hormigón, Ladrillos, y Fibrocemento, para cuidarlos de la intemperie. Así también sobre muros neutros, como los alisados con Pasta para Muros, enlucidos con Yeso, y de Yeso Cartón

## Propiedades

---

Propiedad	Descripción
Color	Blanco y Tintometría
VOC teórico	118 g/L
Terminación	mate
Diluyente	Agua potable
Rendimiento teórico	35+/- 5 m <sup>2</sup> por galón dependiendo de la rugosidad y espesor.
Formato	Galón - Tineta (4g)

---

## Preparación de superficie

---

Las superficies Estucadas, como así también las de Hormigón y Ladrillos, deberán estar fraguadas (+28 días) y lavadas con agua (hidrolavado) para eliminar las sales de fraguado, el material suelto o disgregado, las suciedades, y los desmoldantes si los hay. Las de Fibrocemento deberán estar secas y limpias.

Dos a tres manos serán suficientes, dependiendo de la porosidad y rugosidad de la superficie, como así también del poder cubritivo de color.



Si se emplea sobre Yesos en interiores, deben estar sellados con una mano de Sellador Acrílico, como sellador y promotor de adherencia, logrando así mejor rendimiento y nivelación. De igual forma, las juntas de Yeso Cartón deberán estar emparejadas previamente con yeso y cinta de papel para juntas, luego aplicar una mano de Pasta para Muros y Sellador Acrílico antes de aplicar Látex Construcolor.

## Aplicación

---

Condiciones de Aplicación	Sobre 10°C y Bajo 80% Humedad relativa
Herramientas de aplicación	Brocha-Rodillo -Pistola
Dilución	¼ de litro por galón para brochas y rodillos
Número de capas	Aplicar 2 a 3 capas dependiendo de la porosidad y del color.

---

## Precauciones

---

Aplique el producto sobre sustratos secos, cuando las temperaturas del ambiente y la superficie estén entre 10° y 30°C, y que permanezcan bajo estas condiciones, durante al menos 2-3 días después de la aplicación. No pintar cuando se espera lluvia temprana, alta condensación de agua (gotas de rocío, llovizna matinal) y/o alta humedad en las horas o días cercanos a la aplicación.

## Consideraciones

---

No debe aplicarse sobre papeles interiores que estén plastificados, como tampoco sobre plásticos denominados como "papeles", la pintura queda pegajosa y mal adherida durante un largo tiempo. Consideraciones según la cartilla:

Sipamundo: Cuando en los chips hay un signo de un "rodillo", significa que el color es poco cubriente, por este motivo necesita como aparejo, la misma pintura del color Gris 0447 para después aplicar el color elegido. Cuando hay una "casa" con un punto en su interior, significa que el color es solo para interiores. Todos los colores tienen valores de la luminosidad, que están indicados en la cartilla como LRV. Como el brillo es parte del color, se verán ligeramente más oscuros respecto a los chips de las cartillas.



Construcción: cuando dice "Low Hide" significa que el color es poco cubriente, por este motivo necesita como aparejo, la misma pintura del color Gris 8520W, para después aplicar el color elegido. Si dice "Interior Only" significa que el color es solo para interiores. Todos los colores tienen valores de la luminosidad, que están indicados en la cartilla como LRV.

## Tiempos de Secado 20°C, 60 % humedad relativa, 80 micras de espesor húmedas

Secado tacto	30 min.
Secado para repintar	3-6 horas Dependiendo de la temperatura
Secado final	14-21 días

## Almacenaje

El producto debe almacenarse de acuerdo con la legislación vigente. Las condiciones por defecto son mantener los envases en un espacio seco, fresco, y bien ventilado. Los envases deben mantenerse perfectamente cerrados.

**Tiempo de vida de almacenaje a 10-30°C y H.R. menor a 80%.: 24 meses**

## Salud y Seguridad

Este producto es sólo para uso profesional. Los aplicadores y operarios deberán estar capacitados y contar con el equipo para mezclar, agitar y aplicar las pinturas correctamente. Los aplicadores deberán utilizar equipos de protección personal adecuados.

Los componentes de este producto no son inflamables, y respetan el medio ambiente y a las personas

### Nota



Los valores informados sobre el rendimiento y secado, pueden ser distintos a los indicados, debido a las características de la superficie, espesores de película, y las condiciones climáticas de aplicación; así también el color puede verse afectado por la luminosidad y el perfil de rugosidad de la superficie, pudiendo haber leves diferencias entre partidas, de acuerdo a tolerancias establecidas internacionalmente, y los colores de las cartillas son las representaciones más cercanas posibles, por este motivo verifique siempre que los envases sean del mismo lote de fabricación, si no lo son, mézclelos para obtener un color uniforme.

Siempre haga pruebas del color antes de aplicar la pintura sobre el total de la superficie, así verificará que el color sea el que usted eligió.

Las indicaciones que figuran en esta hoja técnica están basadas en ensayos normalizados y experiencias de terreno que respaldan técnicamente este producto. Sin embargo, dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación, de almacenamiento o de servicio del producto, no nos corresponde responsabilidad alguna por resultados deficientes que puedan obtenerse en cada caso particular. Por lo anterior, escapan de nuestra responsabilidad problemas de rendimientos, desempeño o cualquier daño accidental o consecuencial que pueda derivarse del uso inadecuado del producto. Este producto podrá estar sujeto a modificaciones en el tiempo, de acuerdo al avance y desarrollo de la tecnología. Nos reservamos el derecho de cambiar cualquiera de éstos datos técnicos sin previo aviso.