

Pinturas Ceresita.



# Óleo Opaco Habitacional-Interior.

Edición: 2016.

---

## Descripción del Producto.

Producto formulado con resinas alquídicas y aceites modificados, de excelente poder cubridor y de gran resistencia en interiores.

## Usos recomendados.

Se emplea para proteger muros interiores alisados con **Pasta para Muros, enlucidos con Yeso y de Yeso Cartón**. En especial sobre cielos, en el sentido que la película del óleo opaco es capaz de tapar las típicas manchas o aureolas originadas por goteras, el calor de las ampollitas, y los clásicos puentes térmicos.

Sobre **Estuco, Hormigón, Ladrillos, y Fibrocemento**, deberá sellarse la superficie previamente con un **Sellador Acrílico Incoloro** o dos manos de **Látex Habitacional**, para evitar el contacto de la película de pintura con las sales alcalinas, evitando así la saponificación de la película de óleo.

## Características técnicas del Producto.

Naturaleza Química	: Alquídico modificado.
Nº de componentes	: Uno.
Color	: De acuerdo a cartilla.
Acabado	: Mate.
Rendimiento	: 40±5 m <sup>2</sup> /gal/mano, dependiendo del grado de absorción, rugosidad y espesor de película.
Número de capas	: 2 para interior.
Aplicación	: Brocha y Rodillo.
Diluyente	: Aguarrás mineral.
Dilución	: ¼ de litro por galón para brochas y rodillos.
Condiciones de secado	: 20°C, 60% H.R y 50 micrones espesor húmedo.
Secado Tacto	: 1 hora.
Secado para repintar	: 16 horas.
Secado final	: >7 días.
Envase de suministro	: ¼ , 1 gl. y 5 gl.
Estabilidad de almacenaje	: 24 meses en envases herméticamente cerrados 10-30°C y H.R. menor a 80%.

**Seguridad:** Los componentes de este producto son inflamables. Su inhalación prolongada produce daños irreparables a la salud. Por ello, aplíquelo con mascarillas y antiparras adecuadas, en ambientes ventilados y fuera del alcance de los niños.

## **Preparación de la superficie y aplicación.**

**Sobre superficies minerales alcalinas**, como los estucos, fibrocemento y hormigón celular, deben estar fraguados, secos, libres de sales, polvo y suciedades, y sellados con 2 manos de **Sellador Acrílico Incoloro** para evitar el contacto de la película de óleo con las sales alcalinas de éstos materiales.

Si se emplea sobre **Yeso** en interiores, deberá estar sellado con una mano de **Sellador Acrílico Incoloro**, antes de aplicar el **Óleo Opaco Habitacional**.

Sobre **Yeso Cartón** se puede aplicar directamente sobre ella, como así también sobre superficies empastadas.

### **Precauciones:**

**No debe aplicarse sobre papeles interiores que estén plastificados**, como tampoco sobre plásticos denominados como “papeles”, la pintura queda mal adherida, y puede desprender el papel.

**Sobre superficies lisas recomendamos aplicar la pintura con rodillos de pelo corto, y sobre superficies rugosas o texturadas, con rodillos de pelo largo.**

Considere en la cartilla **Millennium**, que cuando dice **“Low Hide”** significa que el color es poco cubriente, por este motivo necesita como aparejo, la misma pintura del color **Gris 8520W**, para después aplicar el color elegido. Si dice **“Interior Only”** significa que el color es solo para interiores. Todos los colores tienen valores de la **luminosidad**, que están indicados en la cartilla como **LRV**.

**Los valores informados sobre el rendimiento y secado, pueden ser distintos a los indicados, debido a las características de la superficie, espesores de película, y las condiciones climáticas de aplicación; así también el color puede verse afectado por la luminosidad y el perfil de rugosidad de la superficie, pudiendo haber leves diferencia entre el color de la cartilla y la realidad, como así también entre lotes, y diferentes fabricaciones por tintometría del mismo lote, de acuerdo a tolerancias establecidas internacionalmente. Los colores de las cartillas son las representaciones más cercanas posibles, por este motivo verifique siempre que los envases sean del mismo lote de fabricación, si no lo son, mézclelos de todas maneras para obtener un color uniforme.**

**Siempre haga pruebas del color antes de aplicar la pintura sobre el total de la superficie, así verificará que el color sea el que usted eligió.**

La información descrita está basada en ensayos prácticos efectuados en nuestro Laboratorio, sin embargo, como el producto puede ser aplicado fuera de nuestro control, la empresa sólo garantiza la calidad de él en su envase; así también la información contenida en esta hoja técnica es susceptible de modificarse, como resultado de la experiencia práctica y desarrollo continuo del producto.

Esta versión fue editada por **Codelpa en Mayo de 2016**. Nos reservamos el derecho de cambiar la información, sin notificación previa. Esta hoja técnica reemplaza a las ediciones anteriores.



@@@