



FICHA TÉCNICA

Descripción del producto

Pintura al aceite formulada con resinas alquídicas y aceites modificados, de excelente poder cubridor, de terminación lisa y mate, solo para interiores.

Usos recomendados

Se emplea para proteger y decorar muros interiores alisados con Pasta para Muros, enlucidos con Yeso, y de Yeso Cartón. En especial sobre cielos, en el sentido que la película del óleo opaco es capaz de tapar las típicas manchas o aureolas originadas por goteras, el calor de las ampolletas, y los clásicos puente térmicos de la tabiquería.

Sobre Estuco, Hormigón, Ladrillos, y Fibrocemento, deberá sellarse la superficie previamente con un Sellante de Cal Acrílico, o dos manos de Látex Extra Cubriente, para evitar el contacto de la película de pintura con las sales alcalinas, para así evitar la saponificación de la película de óleo.

Propiedades

Propiedad	Descripción
Naturaleza Química	Alquídica modificado
Numero componentes	Uno.
Color	Cartilla
Terminación	Mate
Diluyente	Aguarras mineral
Rendimiento teórico	35±5 m ² /gal/mano, dependiendo del grado de absorción, rugosidad y espesor de película.
Formato	galón- tineta (4 galon)



Preparación de superficie

Sobre superficies cementicias alcalinas, como los estucos, fibrocemento, y hormigón celular, deben estar fraguados, secos, libres de sales, polvo y suciedades, y sellados con Sellante de Cal, para evitar el contacto de la película de óleo con las sales alcalinas de este producto, que lo saponifica a través del tiempo.

Si se emplea sobre Yeso, deberá estar sellado con una mano de Sellante de Cal, antes de aplicar el Óleo Opaco, para disminuir la absorción de este material, y así facilitar su aplicación.

Sobre Yeso Cartón se puede aplicar directamente sobre él, como así también sobre las zonas empastadas y/o enyesadas.

Sobre papel, el Óleo Opaco puede dañar el adhesivo, desprendiéndolo de la superficie.

Aplicación

Condiciones de Aplicación	Sobre 10°C y Bajo 80% Humedad relativa
Herramientas de aplicación	Brocha, Rodillo, y Pistola.
Dilución	1/4 de litro por galón para brochas y rodillos.
Número de capas	2-3 dependiendo del color y rugosidad.

Advertencia

No debe aplicarse sobre papeles interiores que estén plastificados, como tampoco sobre plásticos denominados como "papeles", la pintura queda mal adherida, y el solvente que contiene la pintura puede dañar el adhesivo, desprendiéndolo de la superficie.

Sobre superficies lisas recomendamos aplicar la pintura con rodillos de pelo corto, y sobre superficies rugosas o texturadas, con rodillos de pelo largo.



Tiempos de Secado 20°C, 60 % humedad relativa, 50 um espesor húmedo

Secado tacto	4 horas
Secado para segunda mano	12-16 horas
Secado final	7 días

Almacenaje

El producto debe almacenarse de acuerdo con la legislación vigente. Las condiciones por defecto son mantener los envases en un espacio seco, fresco, y bien ventilado. Los envases deben mantenerse perfectamente cerrados.

Tiempo de vida de almacenaje a 10-30°C y H.R. menor a 80%.: 12 meses

Salud y Seguridad

Los componentes de este producto son inflamables. Su inhalación prolongada produce daños irreparables a la salud. Por ello, aplíquelo con mascarillas y antiparras adecuadas, en ambientes ventilados y fuera del alcance de los niños.

Nota

Los valores informados sobre el rendimiento y secado, pueden ser distintos a los indicados, debido a las características de la superficie, espesores de película, y las condiciones climáticas de aplicación; así también el color puede verse afectado por la luminosidad y el perfil de rugosidad de la superficie, pudiendo haber leves diferencia entre el color de la cartilla y la realidad, como así también entre lotes, y diferentes fabricaciones por tintometría del mismo lote, de acuerdo a tolerancias establecidas internacionalmente. Los colores de las cartillas son las representaciones más cercanas posibles, por este motivo verifique siempre que los envases sean del mismo lote de fabricación, si no lo son, mézclelos de todas maneras para obtener un color uniforme.

Siempre haga pruebas del color antes de aplicar la pintura sobre el total de la superficie, así verificará que el color sea el que usted eligió.



OLEO OPACO INTERIOR

Las indicaciones que figuran en esta hoja técnica están basadas en ensayos normalizados y experiencias de terreno que respaldan técnicamente este producto. Sin embargo, dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación, de almacenamiento o de servicio del producto, no nos corresponde responsabilidad alguna por resultados deficientes que puedan obtenerse en cada caso particular. Por lo anterior, escapan de nuestra responsabilidad problemas de rendimientos, desempeño o cualquier daño accidental o consecuencial que pueda derivarse del uso inadecuado del producto. Este producto podrá estar sujeto a modificaciones en el tiempo, de acuerdo al avance y desarrollo de la tecnología. Nos reservamos el derecho de cambiar cualquiera de éstos datos técnicos sin previo aviso.