

### FICHA TÉCNICA

#### Descripción del producto

Producto formulado con resinas alquídicas y aceites modificados, de excelente poder cubridor, de terminación mate (opaca) y áspera, especialmente diseñado para pintar pizarrones, sobre los cuales se escribirá solo con Tiza.

#### Usos recomendados

Solo para pizarrones de maderas, tableros de fibra, y partículas.

# Propiedades

Propiedad	Descripción
Naturaleza química	Alquídica.
Color	Negro
Terminación	Mate
Rendimiento teórico	35+/- 5 m² por galón dependiendo del grado de absorción, rugosidad y espesor de película.
Diluyente	Aguarrás mineral
Dilución	1/4-1/2 litro de aguarrás mineral por galón para rodillos y brochas.
	½-3/4 litro de aguarrás mineral por galón pistolas con aire.
Condiciones de Aplicación	Sobre 10°C y Bajo 60% Humedad relativa
Herramientas de aplicación	Brocha, Rodillo
Número de capas	2 – 3 dependiendo del color
Secado tacto	1 hora
Secado para repintar	16 horas
Secado final	14-21 días
Formato	¼ galón – galón.

Versión 2 – Julio 2025 Página 1



### Preparación de superficie

Las maderas y tableros deben estar secos, libres de polvo, y suciedades; dos manos serán suficientes para obtener buenos resultados.

Para una mejor terminación, sugerimos lijar la madera con grano 220-240, y la primera mano de pintura con lija fina de grano 320, para obtener así una superficie lisa, y sin defectos de lisura por la fibra de la madera.

La segunda y última mano, debe aplicarse después de 24 horas, dependiendo de las condiciones climáticas de secado.

#### Consideraciones

Por tratarse de una clásica pintura al aceite, el pizarrón una vez pintado, puede estar en servicio <aplicar tiza sobre él> después de 21 días de haber aplicado la última mano, siempre y cuando las condiciones de secado hayan sido con ventilación y sobre 20°C

El producto no se recomienda para estructuras metálicas de uso interior o expuestas a la intemperie ya que se verán dañadas por la corrosión debida a humedad y/o lluvia. Estas superficies deberán protegerse adecuadamente de la corrosión antes de aplicar el producto.

No debe aplicarse sobre papeles interiores que estén plastificados, como tampoco sobre plásticos denominados como "papeles", la pintura queda pegajosa durante un largo tiempo.

No debe aplicarse sobre superficies de melamina.

## Almacenaje

El producto debe almacenarse de acuerdo con la legislación vigente. Las condiciones por defecto son mantener los envases en un espacio seco, fresco, y bien ventilado. Los envases deben mantenerse perfectamente cerrados.

Tiempo de vida de almacenaje a 10-30°C y H.R. menor a 80%.: 3 años

Versión 2 – Julio 2025 Página 2



### Salud y Seguridad

Los componentes de este producto son inflamables. Su inhalación prolongada produce daños irreparables a la salud. Por ello, aplíquelo con mascarillas y antiparras adecuadas, en ambientes ventilados y fuera del alcance de los niños.

#### Nota

Los valores informados sobre el rendimiento y secado pueden ser distintos a los indicados, debido a las características de la superficie, espesores de película, y las condiciones climáticas de aplicación; así también el color puede verse afectado por la luminosidad y el perfil de rugosidad de la superficie, pudiendo haber leves diferencias entre partidas, de acuerdo a las tolerancias establecidas internacionalmente. Los colores de las cartillas son las representaciones más cercanas posibles, por este motivo verifique siempre que los envases sean del mismo lote de fabricación, si no lo son, mézclelos para obtener un color uniforme.

Las indicaciones que figuran en esta hoja técnica están basadas en ensayos normalizados y experiencias de terreno que respaldan técnicamente este producto. Sin embargo, dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación, de almacenamiento o de servicio del producto, no nos corresponde responsabilidad alguna por resultados deficientes que puedan obtenerse en cada caso particular. Por lo anterior, escapan de nuestra responsabilidad problemas de rendimientos, desempeño o cualquier daño accidental o consecuencial que pueda derivarse del uso inadecuado del producto. Este producto podrá estar sujeto a modificaciones en el tiempo, de acuerdo con el avance y desarrollo de la tecnología. Nos reservamos el derecho de cambiar cualquiera de estos datos técnicos sin previo aviso.

Versión 2 – Julio 2025 Página 3