



## FICHA TÉCNICA

---

### Descripción del producto

Producto listo para proyectar, de aspecto pastoso y base agua, diseñada para aplicarse directamente con equipos airless y pistola de aire con vaso superior plástico. Ideal para nivelar, permitiendo enlucir y corregir imperfecciones sobre superficies interiores, optimizando tiempos de aplicación y acabado.

Su excelente adherencia, facilidad de lijado y rápido secado permiten preparar superficies de forma eficiente, dejándolas listas para la aplicación de selladores o recubrimientos de acabado base agua. Recomendado para proyectos que requieren alta productividad con acabados uniformes y profesionales.

### Usos recomendados

Se emplea para el enlucido de superficies interiores de gran extensión, tanto en muros verticales como en cielos. Es apta para sustratos estucados, enyesados o dimensionados con placas de yeso-cartón y fibrocemento, cubriendo eficazmente juntas previamente tratadas, así como fijaciones de clavos o tornillos galvanizados.

Este producto está diseñado exclusivamente para ambientes interiores secos. No se recomienda su uso en zonas con alta humedad, como baños, cocinas o áreas de servicio.

## Propiedades

---

Propiedad	Descripción
Naturaleza química	Acrílica modificada.
Nº componentes	Uno.
Color	Blanco.
Terminación	Mate.
Contenido VOC teórico	< 50 g/l
Diluyente	Agua Potable, sólo para lavado de equipo y herramientas
Rendimiento teórico	1,0-1,3 kg/m <sup>2</sup> /0,7 mm de espesor. El rendimiento práctico dependerá del grado de absorción y rugosidad de la superficie y el espesor necesario para enlucir correctamente.
Condiciones de Aplicación	Sobre 10°C y bajo 60% Humedad Relativa.
Equipos y herramienta de aplicación	Pistola airless / Pistola con copa tipo Voylet FR-3017 Llama metálica alisadora (acero inoxidable) 60cms/25 cms de longitud.
Dilución	No requiere.
Número de capas	1 – 2. Dependerá del estado de la superficie.
Secado tacto	1 hora.
Secado para lijar y re empastar	2 - 4 horas



# PASTA LISTA AIRLESS INTERIOR

---

Secado final para pintar	24 horas
Formato	Tineta (24 kg).

---

## Preparación de superficie

---

Las superficies interiores, deben estar libre polvo, suciedades y contaminantes.

En el caso de estucos deben estar perfectamente fraguados, secos, libres de desmoldantes, sales y polvo cementicio remanente. Una a dos manos de Pasta Muro Proyectada y enlucidas con llana metálica, serán suficientes para obtener una terminación adecuada para sellar o pintar, considerando un lijado suave entre capas.

Sobre áreas delimitadas con placas de yeso-cartón y fibrocemento, se deben tratar y acondicionar previamente las juntas en forma adecuada, usando masilla para juntas y cinta de papel o fibra de vidrio, generando una superficie continua, uniforme y nivelada, que evite diferencias de reflexión de luz y el efecto de claridad/sombra en la pintura de terminación.

Sobre preparaciones con yeso y considerando que este material es muy absorbente y secuestrante de agua, y para no dificultar el enlucido de la pasta con llana, previamente proyectada. Se recomienda sellar la superficie con una mano de Sellador Acrílico Incoloro diluido al 25% (1 litro de agua/galón).

Antes de aplicar el esquema de terminación de pintura, se debe lijar suavemente la pasta con grano 100-120.

## Consideraciones

---

Pasta Muro PM-15 Airless se debe aplicar en trazos continuos en dirección horizontal, definiendo previamente el área a cubrir para mantener la uniformidad de la proyección, evitando el sobre espesor en los traslapes (juntas) de aplicación proyectada y terminar de enlucir con llana metálica en aplicación vertical y en forma continua.

No debe emplearse para tapar grietas, oquedades, y defectos de plomada, estas deben ser reparadas con Yeso o Base Coat Soquina en interiores.

No debe aplicarse en zonas húmedas como baños y cocinas, sólo en áreas secas, como dormitorios, comedores, salas de estar, y pasillos.

## Almacenaje

---

El producto debe almacenarse de acuerdo con la legislación vigente. Las condiciones son mantener los envases en un espacio seco, fresco, y bien ventilado. Los envases deben mantenerse perfectamente cerrados y protegidos de la intemperie.



# PASTA LISTA AIRLESS INTERIOR

Tiempo de vida de almacenaje a 10-30°C y H.R. menor a 80%.: 24 meses

## Salud y Seguridad

---

Los componentes de este producto no son inflamables, y respetan el Medio Ambiente y a las Personas.

## Nota

---

Los valores informados sobre el rendimiento y secado pueden ser distintos a los indicados, debido a las características de la superficie, espesores de película, y las condiciones climáticas de aplicación.

Las indicaciones que figuran en esta hoja técnica están basadas en ensayos normalizados y experiencias de terreno que respaldan técnicamente este producto. Sin embargo, dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación, de almacenamiento o de servicio del producto, no nos corresponde responsabilidad alguna por resultados deficientes que puedan obtenerse en cada caso particular. Por lo anterior, escapan de nuestra responsabilidad problemas de rendimientos, desempeño o cualquier daño accidental o consecuencial que pueda derivarse del uso inadecuado del producto. Este producto podrá estar sujeto a modificaciones en el tiempo, de acuerdo con el avance y desarrollo de la tecnología. Nos reservamos el derecho de cambiar cualquiera de estos datos técnicos sin previo aviso.