



# SELLADOR FIJADOR DE CAL INCOLORO

## FICHA TÉCNICA

---

### Descripción del producto

Producto transparente e incoloro, de terminación semi brillante, formulado resina acrílica modificada en agua, de alta resistencia sobre sustratos alcalinos.

### Usos recomendados

Se emplea para sellar y generar mejores adherencias, sobre superficies estucadas, hormigón encofrado, y fibrocemento, cuando se aplicarán Esmaltes al agua, Látex, y revestimientos texturados como las Acrilinas.

También se emplea para sellar superficies enlucidas con Yeso, para disminuir su absorción, permitiendo que las pinturas que se apliquen sobre él tengan buenos rendimientos, y para que las Pastas para Muros se extiendan con facilidad, sin secarse o pelarse, como puede suceder cuando las superficies son muy absorbentes.

## Propiedades

---

Propiedad	Descripción
Naturaleza química	Acrílica modificada
Color	Incoloro y transparente, una vez seco.
Contenido VOC	<150 g/l
Terminación	Semibrillo y traslúcido.
Diluyente	Agua Potable.
Rendimiento teórico	30 +/- 5 m2 por galón dependiendo de la rugosidad y espesor
Formato	Galón y tineta (5 galones)
Condiciones de Aplicación	Sobre 10°C y Bajo 80% Humedad relativa
Herramientas de aplicación	Brocha-Rodillo
Dilución	No requiere
Número de capas	1- 2 manos, dependiendo de la rugosidad de la superficie.
Tiempos de secado	20°C, 60 % humedad relativa, 50 um espesor húmedo
Secado tacto	1-2 horas
Secado para repintar	24 horas
Secado final	14- 21 días



# SELLADOR FIJADOR DE CAL INCOLORO

---

Formato

Galón y tineta (5 galones)

---

## Preparación de superficie

---

Las superficies deben estar fraguadas, secas, libres de sales, polvo y suciedades. Si se emplea para sellar Yeso en interiores, previo a la pasta para muros, debe aplicarse una sola mano diluida con ½ litro de agua por galón.

## Aplicación

---

Aplique el producto sobre sustratos secos cuando las temperaturas del aire y la superficie estén entre 10° y 30°C, con 60% H.R, 3°C por sobre el punto de rocío y que éstas permanecerán bajo estas condiciones, durante al menos 2 días después de la aplicación.

No pintar cuando se espera lluvia, mucha condensación (gotas de rocío, llovizna matinal) y/o alta humedad en las horas o días cercanos a la aplicación.

Sobre superficies lisas recomendamos aplicar la pintura con rodillos de pelo corto y sobre superficies rugosas o texturadas, con rodillos de pelo largo.

## Advertencia

---

Agitar muy bien el contenido del envase antes de aplicarlo, al abrirlo, observará un aspecto lechoso de un color distinto al de la cartilla, sin embargo, a los pocos minutos de haberlo aplicado, adquiere la transparencia junto al color elegido.

Si se aplica con un espesor muy alto, sobre 150 micrones húmedos, pueden quedar manchas blancas en la película del producto, que tardan en desaparecer, así también sucede algo similar, cuando se aplica sobre superficies húmedas, y bajo los 10°C, también con humedad relativa alta, sobre un 80%, la película no se forma adecuadamente, dejando un aspecto lechoso, no transparente.



# SELLADOR FIJADOR DE CAL INCOLORO

## Almacenaje

---

El producto debe almacenarse de acuerdo con la legislación vigente. Las condiciones por defecto son mantener los envases en un espacio seco, fresco, y bien ventilado. Los envases deben mantenerse perfectamente cerrados.

**Tiempo de vida de almacenaje a 10-30°C y H.R. menor a 80%.: 5 años**

## Salud y Seguridad

---

Los componentes de este producto no son inflamables, y respetan el Medio Ambiente y a las Personas.

### Nota

Las indicaciones que figuran en esta hoja técnica están basadas en ensayos normalizados y experiencias de terreno que respaldan técnicamente este producto. Sin embargo, dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación, de almacenamiento o de servicio del producto, no nos corresponde responsabilidad alguna por resultados deficientes que puedan obtenerse en cada caso particular. Por lo anterior, escapan de nuestra responsabilidad problemas de rendimientos, desempeño o cualquier daño accidental o consecuencial que pueda derivarse del uso inadecuado del producto. Este producto podrá estar sujeto a modificaciones en el tiempo, de acuerdo con el avance y desarrollo de la tecnología. Nos reservamos el derecho de cambiar cualquiera de estos datos técnicos sin previo aviso.