



FICHA TÉCNICA

Descripción del producto

Pasta para texturar formulada en base a resina acrílica modificada, base agua, buen poder cubridor, para ser aplicada en cielos interiores.

Usos recomendados

Se emplea para enlucir y texturar, Losas, Cielos enyesados y de Yeso-Cartón; es una textura de terminación, sin embargo, si se quiere mejorar su aspecto, puede pintarse con Látex o Esmaltes al Agua.

Propiedades

Propiedad	Descripción
Naturaleza química	Dispersión sintética.
Nº Componentes	Uno.
Color	Blanco.
Terminación	Mate.
Diluyente	Agua Potable.
Rendimiento teórico	1,0 kg/m ² /mano dependiendo del grado de absorción, rugosidad y espesor de película.
Condiciones de Aplicación	Sobre 10°C y Bajo 60% Humedad relativa
Herramientas de aplicación	Pistola especial para texturar.
Dilución	No requiere, debe aplicarse tal cual viene en su envase.
Número de capas	1
Secado tacto	30 minutos
Secado final	14-21 días
Formato	Tineta (24 kg) y Tambor con 250 kg

Preparación de superficie

Las superficies deben estar fraguadas, secas, libres de sales, polvo y suciedades.

Una sola mano aplicada con una pistola especial es suficiente para texturar la superficie encielada, también puede aplicarse con rodillos especiales, la textura lograda depende de la aplicación.



TEXTUCIELO

Interior

Si se emplea sobre Yeso, sugerimos sellarlo previamente con Sellador Acrílico.

Si se trata de Losas originadas por moldajes, hay que esperar los 28 días de fraguado, junto con la eliminación de los desmoldantes y las sales por hidrolavado.

Si se quiere mejorar su aspecto, puede pintarse con Látex o Esmaltes al Agua.

Almacenaje

El producto debe almacenarse de acuerdo con la legislación vigente. Las condiciones por defecto son mantener los envases en un espacio seco, fresco y bien ventilado. Los envases deben mantenerse perfectamente cerrados.

Tiempo de vida de almacenaje a 10-30°C y H.R. menor a 80%.: 24 meses

Salud y Seguridad

Los componentes de este producto no son inflamables y respetan el Medio Ambiente y a las Personas.

Nota

Los valores informados sobre el rendimiento y secado pueden ser distintos a los indicados, debido a las características de la superficie, espesores de película, y las condiciones climáticas de aplicación.

Las indicaciones que figuran en esta hoja técnica están basadas en ensayos normalizados y experiencias de terreno que respaldan técnicamente este producto. Sin embargo, dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación, de almacenamiento o de servicio del producto, no nos corresponde responsabilidad alguna por resultados deficientes que puedan obtenerse en cada caso particular. Por lo anterior, escapan de nuestra responsabilidad problemas de rendimientos, desempeño o cualquier daño accidental o consecuencial que pueda derivarse del uso inadecuado del producto. Este producto podrá estar sujeto a modificaciones en el tiempo, de acuerdo con el avance y desarrollo de la tecnología. Nos reservamos el derecho de cambiar cualquiera de estos datos técnicos sin previo aviso.